

CONTRE-CLOISON PRÉGYWAB SUR MONTANTS - 2 BA18 S WAB - EI60- M48-35 WAB + LAINE DE VERRE

Composition : 2 Prégywab BA18 S - M48-35 Wab - LV d'épaisseur à la hauteur d'âme des montants \pm 5mm

Description

Contre cloison PRÉGYMÉTAL WAB pour locaux humides, constituée de deux plaques épaisses PRÉGYWAB de largeur 90cm, vissées sur une ossature PRÉGYMÉTAL WAB en acier galvanisé. Les joints sont réalisés avec l'enduit PRÉGYWAB associé à une bande à joint spéciale WAB en grille de verre non adhésive.

Intérêts spécifiques

Plaque et enduit PRÉGYWAB à très haute résistance à l'eau et à l'humidité. Techniques de pose et de jointoiement traditionnelles et conformes au DTU 25.41.

PRÉGYWAB : gamme étendue en terme de performances mécaniques, acoustiques, thermiques et de résistance au feu. Résistante aux conditions sévères d'humidité, les plaques de couleur orange facilitent l'identification sur chantier. Plaque haute dureté de type (I) selon la norme EN 520. Cette plaque de plâtre se pose, se visse et se découpe comme une plaque standard.

Caractéristiques

Épaisseur (mm)	Configuration ossature	Entraxe ossature (cm)	Hauteur maximum (m)	Résistance au feu (ei)	Type isolant	Épaisseur isolant (mm)
84	accolés	90	2.35	60	LV	45
		45	2.85			

Références

Mécanique : DTA 9+13/14-1004*v1

Feu : Performance feu que pour montants accolés - Efectis 11-A-582

- Support : Tout support

Application

Logements.Hôtellerie, restauration. Laverie.Piscine (hormis les parois du bassin).Balnéothérapie.

Tous locaux humides : privatifs EB+p, collectifs EB+c, EC hors Hammam.

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle